



**aqualogique**  
adoucisseur d'eau

— PREMIUM —

Adoucisseur avec AQUA STOP

**AQUA GUARD STOP**

Aqua Guard Stop 10  
Aqua Guard Stop 15  
Aqua Guard Stop 25



# AQUA GUARD STOP

L'adoucisseur d'eau ultime, maintenant encore plus performant grâce à la détection intelligente des pertes d'eau.

Protégez votre maison non seulement contre le calcaire, mais aussi contre les fuites d'eau, les dommages coûteux et les factures élevées.

L'appareil surveille en continu votre installation et coupe automatiquement l'alimentation d'eau en cas de fuite ou gaspillage.

Avec AQUA GUARD STOP, vous avez la garantie d'une eau douce et d'une maison protégée.

## DIMENSIONS

10 L : 450 x 321 x 534

15/25 L : 450 x 321 x 1044

## Détection intelligente des fuites d'eau

L'appareil surveille en permanence votre installation et détecte immédiatement toute fuite.

## Toujours sec, toujours prêt

Grâce au bac à sel sec, plus de dépôts gênants. Et grâce à l'alarme intégrée, vous êtes prévenu à temps pour un fonctionnement parfait sans souci.

## Confort et tranquillité d'esprit

Profitez d'une eau douce, délicieuse et sûre, sans vous soucier du gaspillage.



Régénération intelligente  
entièrement automatique



Alarme de sel



Coupure d'eau en cas de fuite



Bac à sel sec

La combinaison d'un adoucisseur d'eau intelligent et de la détection de fuites garantit une maison protégée et une eau sans calcaire à chaque robinet.

Dans le menu, vous pouvez facilement régler le nombre de minutes et le débit maximal autorisé. Si l'un de ces paramètres est dépassé, l'appareil coupe automatiquement l'eau. La réinitialisation se fait en toute simplicité.

Grand écran couleur éclairé, vous obtenez ici toutes les informations. De plus, l'appareil fonctionne entièrement automatiquement en fonction de la dureté de l'eau et de la consommation d'eau.



Modèle	Aqua Guard STOP 10	Aqua Guard STOP 15	Aqua Guard STOP 25
Vanne de commande	Écran LCD électronique		
Type de régénération	Avec désignation proportionnelle		
Mode de régénération	Volumétrique, immédiat ou différé		
Capacité d'échange à 30°F	2000 l	3000 l	5000 l
Débit de pointe	3500l/u	3800l/u	4 200l/u
Quantité de résine	10 L	15 L	25 L
Consommation / régénération avec 96g/L de sel	20 kg	50 kg	50 kg
Consommation de l'eau par régénération	45 L	69 L	111 L
Raccordement	coude 3/4"		
Température de l'eau min. ~ max.	4 ~ 43o C		
Pression d'eau min. ~ max.	2 à 8,6 bar		

Pour une eau adoucie sans souci: transparence, service et qualité... c'est logique chez Aqualogique.



- Aqua Stop intelligent et économique : protection contre les fuites et consommation optimisée.
- Désalinisation contre-courant proportionnelle: adoucissement efficace et réglage précis de la dureté résiduelle.
- Alarme de sel: rappel pratique pour le rechargement.
- Bac à sel sec avec plateforme: aucun contact entre le sel et l'eau, pas de dépôts.
- Sécurité renforcée contre le débordement.
- Écran LCD avec touches tactiles: utilisation simple et moderne.
- Bypass en inox (RVS): robustesse et durabilité.



**'WATERPROOF'**  
**SERVICE & QUALITE**  
**30 ANS D'EXPERTISE ET D'EXPÉRIENCE**



**aqualogique**  
adoucisseur d'eau

Waterpunt  
Kalkhoevestraat 1  
8790 Waregem

[www.aqualogique.be](http://www.aqualogique.be)